

Instrukcja pielęgnacji podłóg – Firma RYZNAR

Niniejsza instrukcja pielęgnacji dotyczy wszystkich osób, które są zaangażowane w projektowanie, układanie i pielęgnację podłóg drewnianych w obiekcie.

Niniejszy dokument pozostaje ważny do momentu zastąpienia nową wersją lub do odwołania.

W przypadku jakichkolwiek niejasności w zrozumieniu lub stosowaniu niniejszej instrukcji prosimy o skontaktowanie się z właściwym przedstawicielem handlowym.

Wymienione poniżej 4 klasy używalności wymagają zróżnicowanego nakładu pracy na utrzymanie, który został opisany w dalszej części. Oprócz tego niniejsza instrukcja pielęgnacji zawiera rozdział poświęcony renowacji zniszczonych powierzchni.

Klasa używalności 1 - niewielka intensywność użycia

Klasa używalności 2 - użycie okresowe

Klasa używalności 3 - użycie codzienne

Klasa używalności 4 - użycie intensywne

Do klas używalności zaliczane są następujące pomieszczenia:

- Klasa używalności 1 - rzadko wykorzystywane sale konferencyjne, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, pomieszczenia mieszkalne, prywatne mieszkania.
- Klasa używalności 2 sale konferencyjne.
- Klasa używalności 3 biura, przestrzenie publiczne, korytarze i łączniki.
- Klasa używalności 4 kantyny, powierzchnie przed windami i strefy wejściowe.

Pielęgnacja w zależności od klasy używalności

Klasa używalności 1:

Raz na tydzień czyszczenie utrzymujące preparatem Osmo Wisch-Fix, ręczne.

Raz do roku lub w razie potrzeby pielęgnacja okresowa olejem pielęgnacyjnym Osmo Waschpfelge.

W przypadku oznak znacznego wyeksploatowania deski pielęgnacja intensywna olejem pielęgnacyjnym Osmo Pflege-Öl.

Klasa używalności 2:

2-3 x w tygodniu czyszczenie utrzymujące preparatem Osmo Wisch-Fix, maszynowo.

Raz na kwartał lub w razie potrzeby pielęgnacja okresowa olejem pielęgnacyjnym Osmo Waschpflege.

W przypadku oznak znacznego wyeksploatowania deski pielęgnacja intensywna olejem pielęgnacyjnym Osmo Pflege-Öl.

Klasa używalności 3:

2-3 x w tygodniu czyszczenie utrzymujące preparatem Osmo Wisch-Fix, maszynowo.

Raz na kwartał lub w razie potrzeby pielęgnacja okresowa olejem pielęgnacyjnym Osmo Waschpflege.

Strefy, których regularnymi zabiegami pielęgnacji utrzymującej nie można przywrócić do stanu optycznie nienagannego, należy poddać renowacji zgodnie z poniższą instrukcją:

Powierzchnię przeszlifować jednolicie papierem ściernym o ziarnistości 120. Następnie wygładzić siatką ścierną o ziarnistości 120 i zebrać odkurzaczem kurz powstały przy szlifowaniu.

Następnie nawoskować dwukrotnie woskiem olejowym Osmo Hartwachs-Öl Rapid 3262. Każdorazowo ok. 35ml/m². Preparat nakłada się wałkiem cienką warstwą w kierunku wzdłuż słoików drewna.

Czas schnięcia pomiędzy nakładaniem preparatu wynosi ok. 4-6 godzin. Po 10-12 godzinach od drugiego nałożenia można ponownie wejść na podłogę.

Usuwanie zabrudzeń punktowych

Do usuwania zabrudzeń punktowych poza regularnymi zabiegami pielęgnacyjnymi stosuje się spray pielęgnująco-czyszczący do powierzchni woskowanych Osmo Wachspflege- und Reinigungsspray. Rozpylić spray bezpośrednio na zabrudzone miejsce, a następnie usunąć plamę froterką Osmo FloorXcenter z białym padem.

Należy pamiętać, że najważniejsze podstawowe zabiegi w przypadku podłóg drewnianych to:

Regularne usuwanie piasku i innych zanieczyszczeń z powierzchni poprzez zaopatrzenie lokalu w odpowiedni system wycieraczek do butów, zmiatanie i odkurzanie. Podklejenie i zabezpieczenie odpowiednimi materiałami nóg mebli i innych krawędzi mających kontakt z podłogą drewnianą, Stosowanie mat pod krzesłami na kółkach w okolicach biur i stołów.